1. Ctestwinへの、ハムログのデータ取り込み

ctestw - CTESTWIN 4.53 24WPM	_		×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) フォント(T) 設定(S) CW(W) ファイル出力(I) その他(O) ヘルブ(H)			
🖆 🖬 🖭 CQ UR DE B4 N? TU P7BC NR AGN NR 速 🕙 M 🖂 🔶 VAR w -1			
Date Time Call Freq. Mode My Ur Rem			
	.57		
	.07	_	
Call Wy RST 599	5002		
3.5MHz CW 24 ユーザ定義 山形さくらんぼー県内 0マルチ	個人	局	-

Ctestwin メイン画面で上段右側の、その他、左クリック

ハムログデータからパーシャルチェック作成、左クリック

Hamlogデータからパーシャルチェック作成	×
- 出力データ C JAのみ © 全てのデータ	Turbo HAMLOGを終 了してからOKボタンを 押してください
- 固定局のコード取込(JA局のみ) ● 最新QSOのみ ○ コードが異なったら全て	ОК
「移動局のコード取込(JA局のみ) ○ 最新QSOのみ ○ ○ コードが異なったら全て	キャンセル
☑ 名前を備考に入れる ☑ Grid Locatorを備考に入れ	.5
HAMLOGデータファイル C:¥Hamlog¥HAMLOG.hdb	

OK 左クリック

🏪 パーシャルチェック保	存のファイル名	を入力してください					×
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	> PC > \	Windows (C:) > (Ctestwin	~ Ū	Ctestwinの検索		Q
整理 ▼ 新しいフ	リォルダー					— –	?
📙 添付ファイル	^						
💻 PC							
🧊 3D オブジェクト		1				0)	
🖊 ダウンロード							
📃 デスクトップ		Backup	CWMSG	Ha	mlogBackup	WaveFile	
🔮 ドキュメント							
📰 ピクチャ							
📑 ビデオ							
🎝 ミュージック							
🏪 Windows (C:))	ctestwin.pck	jp7bcl.pck				
	*						
ファイル名(<u>N</u>):	jp7bcl pck						~
ファイルの種類(<u>T</u>):	Partial che	ck file(*.pck)					~

ファイル名、コールサイン.pck→保存、左クリック

Ctestwin にハムログデータが、コールサイン.pck ファイルとして保存されます。

2. パーシャルチェック表示使ってみる。

CTESTWIN 4.53 24WPM	_		×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) フォント(T) 設定(S) CW(W) ファイル出力(I) その他(O) ヘルブ(H)			
🕼 🔄 😋 UR DE B4 N? TU P7BC NR AGN NR 速 🕙 M 🖂 🔶 VARI W -1			
Date Time Call Freq. Mode My Ur Rem			
デュプチェック(Ent) 登録(F1) 取消(F3) 0局 17:59	:48		ca
Call My RST 5990	5002	_	
3.5MHz CW 24 ユーザ定義 山形さくらんぽー県内 0マルチ	個人	局	•

メイン画面の上段左側、表示、左クリック→パーシャルチェック表示、左クリック

10,864	4局 C:¥Ctestwin¥jp7bcl.pck	_	×
Call	Nu		

メイン画面の、Call に入力するごとに、パーシャルチェック表示のコールサインが絞り込ま れます。